

Основные преимущества LEHMANN перед конкурентами :

1. **Швейцарское качество** (продукт изготовлен на заводе LEHMANN в г. Берау - Швейцария), применяются только высококачественные материалы, высокая жесткость и долговечность.
2. **Вал шпинделя на 4-х игольчатых подшипниках** : 2 радиальных, 2 торцевых. Подшипники работают в масляной ванне, индивидуальная посадка подшипников на каждом поворотном столе.
3. **Стандартно все корпуса и кабели имеют герметичность IP67** , а также внутри корпуса стола создается избыточное давление воздуха . Есть опция корпуса **IP68 - работа с постоянным погружением в жидкость**.
4. **Червячная пара из закаленной стали** - минимальный износ.
5. **Универсальный конус шпинделя** , на каждый поворотный стол можно в течении нескольких минут установить различные План-шайбы и Патроны :

Стол	План-шайба	Патрон
EA-507	Ф160-200	Ф100-160
EA-510	Ф160-240	Ф125-200
EA-520	Ф200-350	Ф160-250
EA-530	Ф300-500	Ф250-400

6. **Встроенный "ЧЕРНЫЙ ЯЩИК" - процессор**, который выполняет три основные функции :

- постоянная пожизненная запись параметров работы всех систем стола , а также влажности, температуры и внутреннего давления в корпусе.

- управление и контроль зажима-разжима тормоза шпинделя, скорости поворота или вращения, точности позиционирования.

- **самодиагностика** (контроль ошибок) **с подачей цветowych сигналов на переднюю панель пов. стола** (световые сигналы о штатной/нестатной работе систем стола)

7. **Встроенный датчик уровня вибрации на корпусе стола**. В случае удара по корпусу или высокого уровня вибрации от станка - подается сигнал внешнего диода красного цвета , предупреждающий оператора. При этом стол продолжает работу, а Ошибка автоматически обнуляется при выключении станка.

8. **Встроенный USB- разъем под герметичной крышкой**. Позволяет скопировать на флешку параметры работы стола и по **электронной почте** выслать в нашу сервисную службу для быстрого анализа ошибок или неисправностей. (не нужен предварительный выезд Инженера на диагностику неисправности - выезд сразу для ремонта, со всем необходимым).

9. **Все внутренние датчики стола имеют диапазон регулировок** . Сервисный инженер может быстро на месте с помощью ноутбука и программы настроить работу датчиков под конкретные особенности клиента.

10. **Тормоз Шпинделя - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ с Гидроусилителем**.

11. **Хромированные корпуса столов** (без применения лако-красочных покрытий), отсутствие острых углов и граней на корпусе(удобство отвода стружки и СОЖ).

12. **Компактность** при одинаковых нагрузочных способностях столы LEHMANN всегда меньше по ДхШхВ чем аналоги конкурентов.

13. **Удобство подключения к станку / для работы гидравлики стола достаточно подачи сжатого воздуха 6,5-7 бар на станок** . Компактный Пневмо-Гидро преобразователь поставляется в комплекте со столом LEHMANN.

14. **Налаженная сервисная служба LEHMANN в России** (выездные русские инженеры , обученные фирмой LEHMANN в Швейцарии), наличие склада запчастей в Москве, масла для редукторов, и т.п.

pL




EA-510.L (IP68)

1	IP67, IP68
2	: Fanuc, Mavilor (Siemens, Heidenhain), Yaskawa, Sanyo, Meltas, Mitsubishi
3	« » ()
4	USB OEM) USB-
5	150 ° ()
6	combiFlex® ()
7	()



– IP67
– IP68



– Fanuc
– Siemens
– Heidenhain
– Yaskawa
– Sanyo
– Meltas/Mitsu.




– /



–
–
–



–
–



–
combiFlex

Summary + Technol.
EA + M
TF
T1
T2...T4
RFX/LFX TRIAG
CAB / WMS MOT / CNC
Workpiece clamping
General accessories
Com-pany