

barduva 



RB 150

AUFZUG MIT OFFENER PLATTFORM

**HERGESTELLT
IN DER EU**



barduva

RB 150

Aufzug mit offener Plattform

Barduva RB 150 ist ein Rollstuhlaufzug, der auch als Plattformaufzug für niedrige Gebäude, der als Innen- oder Außenkonstruktion bis auf 3 Meter aufsteigen kann. Unser Rollstuhlaufzug kann in geschäftlicher und häuslicher Umgebung Höhenunterschiede von 600 mm bis 3000 mm ausgleichen und ist die angemessene Alternative zu einem vollständig geschlossenen Plattformaufzug.

Der RB 150 wurde speziell zur Anwendung mit wenigen oder keinerlei Veränderungen in bestehenden Gebäuden entwickelt.

Das offene Design bietet eine ästhetisch ansprechende Lösung in gebürstetem rostfreiem Stahl als Option. Der Aufzug bietet einen sicheren und einfachen Zugang zu Grundeigentum, wo Stufen den Zugang mit dem Rollstuhl unmöglich machen würden.

Er wurde entwickelt, um den Kunden eine Wahl und Flexibilität zu ermöglichen.

Der Rollstuhlaufzug RB 150 ist eine raumsparende und kosteneffiziente Lösung, um jedem den Zugang zu seinem Haus oder Arbeitsplatz zu ermöglichen.

AUF ALLE UNSERE AUFZÜGE BESTEHT STANDARDMÄSSIG EINE 24-MONATIGE GARANTIE, UND WIR HABEN EINE REIHE VON WARTUNGS- UND SERVICEOPTIONEN ZUR AUSWAHL, DIE AUF IHRE SPEZIFISCHEN ANFORDERUNGEN ZUGESCHNITTEN WERDEN KÖNNEN.

EIGENSCHAFTEN

- MODERNES LEICHTES DESIGN
- WAHLWEISE KONSTRUKTION AUS ROSTFREIER STAHL
- GERINGER PLATZBEDARF
- HOHE SICHERHEITSSTUFE
- GERÄUSCHLOSER BETRIEB
- EINFACHE NUTZUNG
- KEINE GRUBE NOTWENDIG
- EINFACHER AUFBAU UND SERVICE
- INSGESAMT NIEDRIGE WARTUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN

Unsere **mechanische Fangvorrichtung für Aufzüge** durchläuft gerade das internationale Patentprüfverfahren, d. h. sie ist sowohl im Litauischen Patentamt als auch in der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, kurz WIPO) zum Patent angemeldet.

SPEZIFIKATIONEN

Benutzergruppe	Gehfähige und Rollstuhlfahrer
Eignung	Zur internen oder externen Nutzung
Reisehöhe	Von 600 mm bis zu 3000 mm
Zahl der Haltepunkte	2
Maximale Tragkraft	400 kg
Plattformgröße	1100 x 1400 mm (standard)
Äußere Maße	1300 x 1770 mm (standard)
Tür	950 x 1100 mm (standard) mit automatischer Schließvorrichtung
Kabinenhöhe	1100 mm
Antriebsart	Riemenantrieb
Stromversorgung	220-240 V, 1 Phase, 25A 380-400 V, 3 Phasen, 16A, 50 Hz
Beleuchtung	Beleuchtete Steuerung
Sicherheitskante	Sicherheitskante unter den Näherungssensoren der Plattform
Handlauf	Integriert in die Aufzugskabine (auf beiden Seiten)
Maschinenraum	Wesentlich zur Führung der Schienen
Boden	Anti Rutsch-Gummi (Anti-Rutsch-Diamantplatte für Außenausführung)
Lackierung	RAL 9006 (Weißaluminium)

OPTIONEN

PLATTFORM
900 x 1400 mm 1000 x 1400 mm
TÜR
Automatische obere Tür Automatische unter Tür
STEUERUNG
Konfigurierbare Steuerung Doppelsteuerung auf der Plattform Automatische Wahlvorrichtung auf der Plattform Fernsteuerung Brailleschrift auf der Steuerung
SICHERHEIT
Automatische elektrische Notabsenkung
FARBE
Lackierung in jeder RAL-Farbe Gebürsteter Edelstahl



WIR DENKEN STÄNDIG AN MORGEN, WEIL WIR WISSEN, DASS DER ERFOLG JENEN GEHÖRT, DIE DIE BEDÜRFNISSE DER KUNDEN AM BESTEN VORHERSAGEN KÖNNEN.

WIR LIEBEN HERAUSFORDERUNGEN. WIR SIND BEREIT, DIE AUFTRÄGE UNSERER KUNDEN SCHNELLER ALS ANDERE AUSZUFÜHREN UND AUFTRÄGE ANZUNEHMEN, AN DIE SICH ANDERE FIRMEN NICHT HERANWAGEN.



BARDUVA

Liepkalnio 61, 02120 Vilnius, Litauen

00 370 5 231 0770 (Telefon)

00 370 5 231 0773 (Fax)

sales@barduva.eu

www.barduva.eu · www.platformlifts.eu